



BLACK DYNAMIC

Vantagens chave

- Concebida para veículos com requisitos energéticos menos complexos
- 100% de potência de arranque a frio
- Tecnologia PowerFrame® para desempenho excepcional
- Cumpre os requisitos OE

Para mais informações consulte www.varta-automotive.com




INFORMAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA

Código Europeu (ETN):	556 401 048
Nº artigo:	556 401 048 312 2
Referência Comercial:	C15
Código de barras:	4016987119402
Referência UK:	078
Unidades por embalagem:	1
Palete ou caixa:	63

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tensão [V]:	12	Fixação:	B13
Capacidade da bateria [Ah]:	56	Polaridade:	1
Corrente de ensaio a frio EN [A]:	480	Tipo de borne:	1
Comprimento [mm]:	242	Tamanho da caixa:	H5R/LN2R
Largura [mm]:	175	Peso (sem líquido):	13,7
Altura [mm]:	190		

DESENHOS



A TECNOLOGIA POWERFRAME®. VERDADEIRA POTÊNCIA INTERIOR



Estruturalmente forte


Construída a pensar em força, a tecnologia de grelha PowerFrame patenteada é até 66 % mais duradoura e mais resistente à corrosão do que os outros designs de grelha.

Concebida para potência

O design da grelha PowerFrame assegura uma potência de arranque com um fluxo da corrente até 70 % melhor do que outras tecnologias de grelha.

Construção curatá

Procesul de fabricație PowerFrame utilizează cu 20 % mai puțină energie și produce cu 20 % mai puține emisii decât alte metode de fabricație.



Características	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Número de tipos de baterias	11 tipos	25 tipos	13 tipos
Função primária	Arranque do motor	Arranque do motor	Arranque do motor
Potência de arranque a frio	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Tecnologia da bateria	Convencional/SLI	Convencional/SLI	Convencional/SLI
Grelha positiva/grelha negativa	PowerFrame®/expandida	PowerFrame®/expandida	PowerFrame®/expandida
Qualidade de equipamento original	Ultrapassa os requisitos de equipamentos originais	Dá resposta aos requisitos do equipamento original	Dá resposta aos requisitos do equipamento original

*Comparativamente a baterias convencionais

