



SILVER DYNAMIC

Vantagens chave

- Concebida para veículos de alto desempenho com requisitos energéticos extremamente altos
- Potência de arranque a frio excepcional, até 122%
- Tecnologia PowerFrame para desempenho excepcional
- Excede os requisitos OE

Para mais informações consulte www.varta-automotive.com




INFORMAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Código Europeu (ETN): | 552 401 052 |
| Nº artigo: | 552 401 052 316 2 |
| Referência Comercial: | C6 |
| Código de barras: | 4016987119747 |
| Referência UK: | 063 |
| Unidades por embalagem: | 1 |
| Palete ou caixa: | 72 |

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| | | | |
|-----------------------------------|-----|---------------------|---------|
| Tensão [V]: | 12 | Fixação: | B13 |
| Capacidade da bateria [Ah]: | 52 | Polaridade: | 0 |
| Corrente de ensaio a frio EN [A]: | 520 | Tipo de borne: | 1 |
| Comprimento [mm]: | 207 | Tamanho da caixa: | T4/LBN1 |
| Largura [mm]: | 175 | Peso (sem líquido): | 12,27 |
| Altura [mm]: | 175 | | |

DESENHOS



A TECNOLOGIA POWERFRAME®. VERDADEIRA POTÊNCIA INTERIOR



| Características | <i>SILVER Dynamic</i> | <i>BLUE Dynamic</i> | <i>BLACK Dynamic</i> |
|--|--|--|--|
| Número de tipos de baterias | 11 tipos | 25 tipos | 13 tipos |
| Função primária | Arranque do motor | Arranque do motor | Arranque do motor |
| Potência de arranque a frio | CCA 122%* | CCA 110%* | CCA 100%* |
| Tecnologia da bateria | Convencional/SLI | Convencional/SLI | Convencional/SLI |
| Grelha positiva/grelha negativa | PowerFrame®/expandida | PowerFrame®/expandida | PowerFrame®/expandida |
| Qualidade de equipamento original | Ultrapassa os requisitos de equipamentos originais | Dá resposta aos requisitos do equipamento original | Dá resposta aos requisitos do equipamento original |

*Comparativamente a baterias convencionais

